

EASY-C

PLAFONDS METALLIQUES FERMES TYPE CL150, CL200 ET CL225

EASY par

- > Matériel sur mesure contre un prix fixe par m².
- > Donnez-nous votre plan avec les dimensions correctes. Nous faisons le reste!
- > Un plafond linéaire fermé convient dans chaque local.
- > Montage et démontage facile.
- > Facile à l'entretien, antistatique.
- > Matériel résistant.

APPLICATION INTÉRIEUR

- > Acier en 2 couleurs standards.
- > Aluminium en différentes couleurs.

APPLICATION EXTÉRIEUR

- > Aluminium 'Exterior'



CL150 Full Perfo



CL225 Full Perfo

LCC
Linear Ceiling Center

AVANTAGES

- > Un plafond sur mesure de chaque local.
- > Plafond durable et intemporel.
- > Pas de joints ouverts, un plafond lisse, monolithe.
- > Facile à l'entretien.
- > Pose simple, facilement démontable.
- > Accès facile au-dessus du plafond (plénum) pour ea. faire des réparations, montage de spots, câblage etc...
- > Hauteur minimale: 50 mm sans luminaires.
- > Matériel sur mesure contre un prix/m² fixe.

CONFORT ACOUSTIQUE

Pour obtenir un meilleur confort acoustique, les plafonds fermés CL peuvent être perforé et prévu d'un voile acoustique.



TYPES (pour application intérieur et extérieur)

- > CL150: Largeur panneau 150 mm.
- > CL200: Largeur panneau 200 mm.
- > CL225: Largeur panneau 225 mm.

EXÉCUTIONS

- > **PLEIN**: Non-perforé.
- > **PERFO**: Perforation Ø 2 mm, passage d'air 16%. Bord plein ± 10 mm. Les panneaux sont prévus d'un voile incorporé, pour un meilleur confort acoustique.
- > **FULL PERFO**: perforations par-dessus les bords, le panneau est complètement perforé. Spécifications: Ø 2 mm, passage d'air 16%. L'exécution full perfo donne un plafond plus tranquille.

PLEIN

PERFO

FULL PERFO



CL225C Full Perfo



CL150 + CL225 Perfo

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIEL

- > ACIER: Stabilité au feu 1/2 h. Courant dans des bâtiments publics.
- > ALUMINIUM: Plus courant dans un environnement humide, ea. toilettes, salles de bains, cuisines ...
- > ALUMINIUM 'Exterior': Pour utilisation à l'extérieur, ou là où une résistance plus haute contre la corrosion est exigée.

LARGEUR/LONGUEUR DES PANNEAUX

- > 150 mm, 200 mm ou 225 mm.
- > Longueur sur mesure jusqu'à 8 m.

COULEURS

- > ACIER: Blanc (RAL9010) et gris alu (RAL9006).
- > ALUMINIUM: Différentes couleurs disponible.
- > ALUMINIUM 'Exterior': couleurs sur demande.

ECLAIRAGES et autres techniques

Possibilités diverses d'encastrement de spots et appareils d'éclairage. Aussi des grilles de ventilation, détecteurs incendies, sprinklers ea. peuvent être installés dans ce plafond.

Dans notre gamme vous retrouvez les éclairages suivants:

- > Appareils TL dans la même largeur des panneaux, c.-à-d. 150 mm, 200 mm et 225 mm. Ces appareils TL sont livrés avec une lampe T5 (couleur 830 - 54W). La fiche Wieland est également prévue.
- > Appareils TL encastrés dans les panneaux CL150, CL200 et CL225. Finition ultrafine!
- > Des spots de plafond en divers exécutions (orientable - fixe) en divers couleurs ea. blanc laqué, aluminium ...

ENVIRONNEMENT

- > Nous nous engageons toujours pour des processus de production durables.
- > Travail sur mesure donne moins de déchets.
- > La production se trouve en Belgique, la proximité diminue le transport et l'impact sur l'environnement.
- > Le matériel de base est 100% recyclable.
- > Eclairages avec une économie énergétique.



CL150 Plein



CL150 Plein 'Exterior'



CL150 Plein



CL225 Full Perfo

CL PLAFOND

DESIGN PLAFOND CONTEMPORAIN

Pour utilisation dans:

- > Nouvelles constructions et rénovations
- > Immeuble de bureaux
- > Magasins
- > Cuisines industrielles
- > Horéca
- > Espaces publics
- > Espaces humides et sanitaires
- > Salles de classe
- > Applications domestiques
- > Applications extérieures (auvent, toiture, ...)



CL225 Plein 'Exterior'



CL225



CL225 Plein

LCC

Linear Ceiling Center

dealer: