

# EASY-C

## GESLOTEN METALEN PLAFONDS TYPE CL150, CL200 EN CL225

### EASY door

- > Maatwerk tegen vaste m<sup>2</sup> prijs.
- > Geef ons uw plan met correcte afmetingen. Wij doen de rest !
- > Een gesloten lineair plafond past in elke ruimte.
- > Gemakkelijke montage en demontage.
- > Onderhoudsvriendelijk en antistatisch.
- > Duurzaam materiaal.

### BINNENTOEPASSING

- > Staal in 2 standaardkleuren.
- > Aluminium in diverse kleuren.

### BUITENTOEPASSING

- > Aluminium 'Exterior'



CL150 Full Perfo



CL225 Full Perfo

## VOORDELEN

- > Een plafond op maat van elke ruimte.
- > Duurzaam en tijdloos plafond.
- > Geen open voegen, vlak monolithisch plafond.
- > Onderhoudsvriendelijk.
- > Eenvoudige plaatsing, gemakkelijk demonteerbaar.
- > Vlotte toegang tot de ruimte boven het plafond (plenum) oa. voor herstellingen, het inbouwen van bijkomende spots, bekabeling enz. ...
- > Beperkte inbouwhoogte: 50 mm zonder verlichting.
- > Maatwerk tegen vaste m<sup>2</sup> prijs.

## AKOESTISCH COMFORT

Om een beter akoestisch comfort te bekomen, kunnen de gesloten CL-plafonds geperforeerd worden en voorzien van een geluidsabsorberend vlies.



CL225 Full perfo



VOL

## TYPES (zowel voor binnen- als voor buitentoepassing)

- > CL150: Breedte paneel 150 mm.
- > CL200: Breedte paneel 200 mm.
- > CL225: Breedte paneel 225 mm.

## UITVOERINGEN

- > **VOL**: Niet geperforeerd.
- > **PERFO**: Geperforeerd met een volle rand van  $\pm 10$  mm. Perforatie met  $\varnothing 2$  mm en een doorlaat van 16%. Deze panelen worden voorzien van een ingekleefd vlies, voor een beter akoestisch comfort.
- > **FULL PERFO**: Volledig geperforeerd (geen volle rand). Specificaties:  $\varnothing 2$  mm - doorlaat 16%.  
De full perfo uitvoering heeft een rustiger geheel als resultaat.



PERFO



FULL PERFO



CL225 Full Perfo



CL150 + CL225 Perfo

### MATERIAALSPECIFICATIES

- > STAAL: Brandstabiliteit ½ u. Gebruikelijk in openbare gebouwen.
- > ALUMINIUM: Meest voorkomend in vochtige ruimtes oa. toiletten, douches, keukens, ...
- > ALUMINIUM 'Exterior': Voor buitentoepassingen, waar een hogere corrosieweerstand vereist is.

### PANEELBREEDTE/-LENGTE

- > 150 mm, 200 mm of 225 mm
- > Lengtes op maat tot 8 m

### KLEUREN

- > STAAL: Wit (RAL9010) en alugrijs (RAL9006).
- > ALUMINIUM: diverse kleuren beschikbaar.
- > ALUMINIUM 'Exterior': kleuren op aanvraag.

### VERLICHTING en andere technieken

Diverse inbouwmogelijkheden, oa. inbouwspots en verlichtingsarmaturen. Ook verluchting, branddetectie, sprinklers e.a. kunnen in dit plafond worden ingebouwd.

In het vaste gamma vindt u volgende verlichting:

- > TL-armaturen in dezelfde breedte als de panelen, nl. 150 mm, 200 mm en 225 mm. Deze TL-armaturen worden geleverd inclusief lamp T5 (kleur 830) van 54W. De Wielandaansluiting is eveneens voorzien.
- > TL-armaturen ingewerkt in het plafondpaneel CL150, CL200 en CL225. Ultrafijne afwerking!
- > Inbouwspots in diverse uitvoeringen (richtbaar – vast) en diverse kleuren oa. wit gelakt, aluminium ...

### MILIEU

- > Wij zetten ons steeds in voor duurzame productieprocessen.
- > Maatwerk brengt minder afval mee.
- > Productie bevindt zich in België, nabijheid vermindert het transport en de impact op het milieu.
- > Basismateriaal is 100% recycleerbaar.
- > Lichttoestellen met een laag energieverbruik.



CL150 Vol



CL150 Vol Exterior



CL150 Vol



CL225 Full perfo

# CL PLAFOND

## EIGENTIJD'S PLAFONDDESIGN

### Geschikt voor gebruik in:

- > Nieuwbouw en renovatieprojecten
- > Kantoorruimtes
- > Winkels
- > Industriële keukens
- > Horeca
- > Openbare ruimtes
- > Sanitaire en vochtige ruimtes
- > Klaslokalen
- > Residentiële toepassing
- > Buitentoepassing (luifels, overkappingen, ...)



CL200 Exterior



CL225



CL225 Vol

# LCC

Linear Ceiling Center

stempel dealer: